

# Preisliste

## Regenwassernutzung

## Pumpen-Automaten



### Modul Komfort 50 E und 50 E 25

Das Modul Komfort 50 E / 50 E 25 ist die zentrale Steuereinheit der Regenwassernutzungsanlage. Die bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung und der geringe Platzbedarf durch seine kompakte Bauweise zeichnen das Modul Komfort 50 E / 50 E 25 aus. Mit dem patentierten 2/3-Wegeventil sind Saugleitungslängen von 30 m realisierbar. Die Anlage entlüftet sich vollautomatisch. Masse H x B x T = 450 x 620 x 310 mm / 620 x 580 x 390 mm.



#### **Komponenten:**

Mehrstufige Kreiselpumpe Typ Aspri 15-4 / Aspri 25-5, Kit 02-4, korrosionsgeschützt, selbständiges Ansaugen, extrem geräuscharm. Mikroprozessor-Steuerung mit automatischer Kalibrierung, elektronische Füllstandsanzeige, Mikroprozessor-Steuerung mittels Drucksensor, digitale Anzeige des Wasserstandes und der Betriebszustände, komfortable und benutzerfreundliche Bedienungseinheit mit Tastatur. Schmutzfänger, Absperrhahn 1/2", Pumpensteuerung und hausinterner Trinkwassereinspeisung 1", 2/3-Wegeventil, Polyethylen (PE) Vorratsbehälter 18 Ltr., formschöne Abdeckhaube. (Modul Komfort 50 E 25 **ohne** Abdeckhaube)  
Steuerung mit Anzeige Betriebsmodus



Bezeichnung	Förderleistung max. m³/h	Höhe max. m	Elektr. Watt /	Leist. Volt	Preis
<b>Modul Komfort 50 E</b>	3.6	44	700	230	<b>SFr. 2'850.00</b>
<b>Modul Komfort 50 E 25</b>	7.0	57	1'400	230	<b>SFr. 3'350.00</b>

### Modul Komfort 15

Modul Komfort 15 ist die zentrale Steuereinheit der Regenwassernutzungsanlage. Die bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung und der geringe Platzbedarf durch seine kompakte Bauweise zeichnen das Modul Komfort 15 aus. Masse H x B x T = 450 x 620 x 310 mm.



#### **Komponenten:**

Mehrstufige Kreiselpumpe Typ Aspri 15-4, Kit 02-4, korrosionsgeschützt, selbständiges Ansaugen, extrem geräuscharm. Pumpensteuerung und hausinterne Trinkwassereinspeisung 1" Kugelumschaltventil, Polyethylen (PE) Vorratsbehälter 18 Ltr., formschöne Abdeckhaube. 20 m Schwimmerschalter mit Zwischenstecker.  
Steuerung mit Anzeige Betriebsmodus



Bezeichnung	Förderleistung max. m³/h	Höhe max. m	Elektr. Watt /	Leist. Volt	Preis
<b>Modul Komfort 15 *</b>	3.6	44	700	230	<b>SFr. 2'050.00</b>